

LUBING

GREENTEC

LUBING TOUCH CONTROL FÜR LUBING SYSTEMLÖSUNGEN



LUBING TOUCH CONTROL

Alle LUBING Touch Controller zeichnen sich durch ihre intelligente Systematik und die intuitive Bedienbarkeit aus. Über einfache, mit Piktogrammen versehene Touch-Felder werden Versorgungs- und Wartungsprozesse automatisiert gesteuert. Wichtige und tägliche Funktionen sind als Direktfunktion integriert, weniger wichtige und administrative Funktionen in tiefer liegende Menüs ausgelagert. Je nach eingesetztem LUBING System sind die LUBING Touch Controller in vielen verschiedenen, auf den gewünschten Einsatz zugeschnittenen Versionen erhältlich.

VORTEILE

- Interaktives Touch-Display mit Statusmeldungen und kontextsensitiver Menüführung.
- Logisch aufgebaute, schrittweise organisierte Bedienerprozesse in ergonomisch gestalteter Oberfläche.
- Integrierte Alarmfunktionen bei kritischen Zuständen und zum Schutz von Fehlbedienungen.
- Hierarchisch aufgebaute Menüstruktur: schneller Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.
- Steuerung mehrerer Häuser über ein Gerät.
- Erweiterung von Bedienungsfunktionen über CANBus.
- Erweiterungs-Sets für die Steuerung zusätzlicher Linien.
- Regelmäßige Updates (über SD-Karte).
- Datenlogging (optional).

MENÜ-PIKTOGRAMME



Ein/Aus



Home



Menü



Automatik



Timer

AUSFÜHRUNG

Die LUBING Touch Controller werden in vielen Versionen angeboten. Auf der Frontfolie ist die Bezeichnung der Version beginnend mit LC vermerkt.

Bezeichnung	Art.Nr.	Einsatzbereich im GreenTec Fogging-System
LC-1	Art. 7740	1-Haus-Anlagen ohne Sensoren
LC-2	Art. 7741	2-Haus-Anlagen ohne Sensoren
LCS-1	Art. 7742	1-Haus-Anlagen mit Sensoren
LCS-2	Art. 7743	2-Haus-Anlagen mit Sensoren
LCM	Art. 7744	Mehrabteilsteuerung für max. 8 Abteile
LCM vario	Art. 7745	Mehrabteilsteuerung für max. 8 Abteile für Pumpeneinheiten mit Frequenzumrichter
Erweiterungsbox LCM/LCMvario	Art. 7750	Erweiterung für LCM und LCM Vario um 8 Abteile (max. 4 Erweiterungsboxen je Steuerung)
LCMS Vario	Art. 7747	Mehrabteilsteuerung für max. 2 Abteile für Pumpeneinheiten mit Frequenzumrichter
Erweiterungsbox LCMS Vario	Art. 7751	Erweiterung für LCMS Vario um 2 Abteile (max. 14 Erweiterungsboxen je Steuerung)

Diese Versionen sind für einen Weitspannungsbereich von 90 bis 264 V 50/60 Hz Netzspannungen ausgelegt.

LUBING
GREENTEC

Weitere Informationen unter
WWW.LUBING-GREENTEC.DE

LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Lubingstraße 6 · 49406 Barnstorf

☎ +49(0)54 42 - 9879-0

☎ +49(0)54 42 - 9879-33

www.lubing-greentec.com · info@lubing-greentec.com

0844/22-06 · Technische
Änderungen vorbehalten.