


LUBING

LUBING TOUCH CONTROL LCW FÜR DAS AUTOMATISCHE SPÜLEN



LUBING TOUCH CONTROL

Alle LUBING Touch Controller zeichnen sich durch ihre intelligente Systematik und die intuitive Bedienbarkeit aus. Über einfache, mit Piktogrammen versehene Touch-Felder werden Versorgungs- und Wartungsprozesse im Stall automatisiert gesteuert. Wichtige und tägliche Funktionen sind als Direktfunktion integriert, weniger wichtige und administrative Funktionen in tiefer liegende Menüs ausgelagert. Je nach Stallsystem und eingesetztem LUBING System sind die LUBING Touch Controller in vielen verschiedenen, auf den gewünschten Einsatz zugeschnittenen Versionen erhältlich.

VORTEILE

- Interaktives Touch-Display mit Statusmeldungen und kontextsensitiver Menüführung.
- Logisch aufgebaute, schrittweise organisierte Bedienerprozesse in ergonomisch gestalteter Oberfläche.
- Integrierte Alarmfunktionen bei kritischen Zuständen und zum Schutz von Fehlbedienungen.
- Hierarchisch aufgebaute Menüstruktur: schneller Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.
- Steuerung mehrerer Linien / Häuser über ein Gerät.
- Erweiterung von Bedienungsfunktionen über CANBus.
- Erweiterungs-Sets für die Steuerung zusätzlicher Linien.
- Regelmäßige Updates (über SD-Karte).
- Datenlogging (optional).

SPEZIALFUNKTIONEN LUBING TOUCH CONTROL LCW

- Funktion „Temperatur-Spülen“ überwacht die Temperatur des Tränkwassers und spült bei zu hohen Temperaturen frisches kühleres Wasser nach.
- Spülsteuerung wahlweise per Wasser- oder Zeituhr.
- Funktion „Befüllen“ spült behandeltes Wasser (zum Beispiel bei einer Medikation) – nach vorheriger Kalibrierung – punktgenau bis an das Ende der Tränkelinie.
- Zusätzliche direkt ansteuerbare Spülprogramme wie Intervall- oder Sofort-Spülen

MENÜ-PIKTOGRAMME



AUSFÜHRUNG

Die LUBING Touch Controller werden in vielen Versionen angeboten. Auf der Frontfolie ist die Bezeichnung der Version beginnend mit LC vermerkt.

Bezeichnung	Art.Nr.	Einsatzbereich
LUBING Touch Control LCW	Art. 4482	Steuerung für automatisches Spülen (bis zu 10 Linien)
Erweiterungsbox LCW	Art. 4483	Erweiterung der Steuerung um jeweils 8 Linien
Temperatur-Kit	Art. 4488	Optional erhältlich für ein temperaturabhängiges Spülen und Befüllen

Diese Versionen sind für einen Weitspannungsbereich von 90 bis 264 V 50/60 Hz Netzspannungen ausgelegt.

LUBING

Weitere Informationen unter
WWW.LUBING.DE

LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Lubingstraße 6 · 49406 Barnstorf

☎ +49(0)54 42 - 98 79-0

☎ +49(0)54 42 - 98 79-33

www.lubing.de · info@lubing.de

0845/22-03 · Technische
Änderungen vorbehalten.